

Общее оборудование без изменения шкафа (1)		
Наименование	№ по каталогу	Масса, кг
Адаптер для дискретных входов 115 В	VW3 A3E 101 (2)	0,200
Интерфейсная карта импульсного датчика с дифференциальными выходами RS 422, 5 В	VW3 A3E 401 (3)	0,200
Интерфейсная карта импульсного датчика с дифференциальными выходами RS 422, 15 В	VW3 A3E 402 (3)	0,200
Интерфейсная карта импульсного датчика с выходами с открытым коллектором, 12 В	VW3 A3E 403 (3)	0,200
Интерфейсная карта импульсного датчика с выходами с открытым коллектором, 15 В	VW3 A3E 404 (3)	0,200
Интерфейсная карта импульсного датчика с выходами типа push-pull, 12 В	VW3 A3E 405 (3)	0,200
Интерфейсная карта импульсного датчика с выходами типа push-pull, 15 В	VW3 A3E 406 (3)	0,200
Интерфейсная карта импульсного датчика с выходами типа push-pull, 24 В	VW3 A3E 407 (3)	0,200
Интерфейсная карта резольвера 1,25 - 5,6 В	VW3 A3E 408 (3)	0,200
Универсальная интерфейсная карта с выходами SinCos, SinCos Hiperface®, EnDat® или SSI 5, 8 или 12 В	VW3 A3E 409 (3)	0,200
Интерфейсная карта импульсного датчика с дифференциальными выходами с эмуляцией датчика (RS 422 ESIM)	VW3 A3E 411 (3)	0,200
Карта расширения дискретных входов-выходов	VW3 A3E 201 (4)	0,320
Карта расширенных входов-выходов	VW3 A3E 202 (4)	0,300
Программируемая карта встроенного контроллера	VW3 A3E 501 (5) (6)	0,300
Коммуникационная карта Modbus TCP Daisy Chain	VW3 A3E 310D (7)	0,300
Коммуникационная карта EtherNet/IP	VW3 A3E 316 (7)	0,300
Коммуникационная карта DeviceNet	VW3 A3E 309 (7)	0,300
Коммуникационная карта InterBus	VW3 A3E 304 (7)	0,300
Коммуникационная карта CC-Link	VW3 A3E 317 (7)	0,320
Коммуникационная карта Modbus/Uni-Telway	VW3 A3E 303 (7)	0,300
Коммуникационная карта PROFIBUS DP V0	VW3 A3E 307 (7)	0,300
Коммуникационная карта PROFIBUS DP V1	VW3 A3E 307S371 (7)	0,300
Коммуникационная карта EtherCAT	VW3 A3E 326	0,300

(1) За информацией по любой другой конфигурации обращайтесь в региональные представительства Schneider Electric.

(2) Технические характеристики адаптера VW3 A3E 101 идентичны характеристикам адаптера VW3 A3 101, см. стр. 25.

(3) Технические характеристики интерфейсных карт датчика VW3 A3E 401 - 409 и 411 идентичны характеристикам карт VW3 A3 401 - 409 и 411, см. стр. 52.

(4) Технические характеристики карт расширения входов-выходов VW3 A3E 201 и VW3 A3E 202 идентичны характеристикам карт VW3 A3 201 и VW3 A3 202, см. стр. 53.

(5) Технические характеристики карты контроллера VW3 A3E 501 идентичны характеристикам карты VW3 A3 501, см. стр. 54 - 57.

(6) Если потребляемый ток не превышает 200 мА, то карта контроллера может питаться от источника преобразователя. В противном случае необходимо использовать дополнительный источник питания VW3 AE 1401 на ~ 24 В, см. стр. 115.

(7) Технические характеристики коммуникационных карт VW3 A3E 301 - 304, 307, 309 - 311, 316 и 317 идентичны характеристикам карт VW3 A3 301 - 304, 307, 309 - 311, 316 и 317, см. стр. 58 - 63.

Преобразователи частоты

Altivar 71 Plus

Дополнительное оборудование

Общее оборудование без изменения шкафа (продолжение) (1)		
Наименование	№ по каталогу	Масса, кг
Выносной клеммник управления X12	VW3 AE 1201	0,700
Выносной клеммник дополнительной карты X13 (2) для карт расширения входов-выходов VW3 A3E 201 и 202	VW3 AE 1202	0,900
Клеммник внешнего источника питания ~ 230 В	VW3 AE 1301	0,100
Дополнительный источник питания --- 24 В, номинальный ток 2 А (3)	VW3 AE 1401	2,200
Клеммник внешнего источника питания --- 24 В	VW3 AE 1402	0,100
Кнопка аварийной остановки	VW3 AE 1501	0,100
Реле безопасности Preventa типа AC	VW3 AE 1502	0,100
Реле безопасности Preventa типа ATE	VW3 AE 1503	0,100
Освещение шкафа	VW3 AE 1601	1,500
Переключатель с ключом (местное/дистанционное)	VW3 AE 1801	0,200
Дополнительная гальваническая развязка входа	VW3 AE 1901	0,100
Дополнительная гальваническая развязка выхода	VW3 AE 1902	0,100
Термореле PTC	VW3 AE 2001	0,100
Термореле PTC с сертификатом РТВ (ATEX) (4)	VW3 AE 2002	0,100
Термореле PT100 для обмотки двигателя	VW3 AE 2003	0,300
Термореле PT100 для подшипников двигателя	VW3 AE 2004	0,300
Термореле PT100 для сетевого трансформатора	VW3 AE 2005	0,300
Обогрев двигателя 200 Вт, 230 В	VW3 AE 2101	0,200
Цепь питания с защитой для внешнего вентилятора 1000 Вт	VW3 AE 2102	0,200
Реле для дискретного выхода	VW3 AE 2201	0,100
Вольтметр трехфазное напряжение питания 380 - 415 В	VW3 AE 2301	0,400
Вольтметр трехфазное напряжение питания 500 В	VW3 AE 2302	0,400
Вольтметр трехфазное напряжение питания 690 В	VW3 AE 2303	0,400
Устройство контроля изоляции для сети IT	VW3 AE 2601	5,000
Селектор для сети IT	VW3 AE 2701	—

(1) За информацией по любой другой конфигурации обращайтесь в региональные представительства Schneider Electric.

(2) Клеммник X13 с каталожным номером VW3 AE 1202 включает в себя клеммник X12 с каталожным номером VW3 AE 1201.

(3) Обязателен, если потребляемый дополнительными картами ток превышает 200 мА.

(4) ATEX: за информацией обращайтесь к Руководству ATEX на сайте компании www.schneider-electric.com.

Оборудование, зависящее от типоразмера преобразователя (1)			
Трехфазное напряжение питания: 380 - 415 В, 50/60 Гц			
Наименование	Для комплектного шкафа ATV 71	№ по каталогу	Масса, кг
Тормозной модуль	EXC●C20N4 - C28N4	VW3 A7E 101 (3)	31,000
	EXS5C20N4 - C28N4		
	EXC●C31N4 - C50N4	VW3 AE 1003 (2)	190,000
	EXS5C31N4 - C50N4	VW3 A7E 102 (3)	205,000
Рукоятка разъединителя	EXC●D90N4, C11N4	VW3 AE 0103	1,000
	EXS5D90N4, C11N4		
	EXC●C13N4 - C28N4	VW3 AE 0104	2,000
	EXS5C13N4 - C28N4		
	EXC●C31N4 - C50N4	VW3 AE 0105	2,000
	EXS5C31N4 - C50N4		
Автоматический выключатель (4)	EXA●C50N4 - M13N4		
	EXC●D90N4, C11N4	VW3 AE 0106	—
	EXS5D90N4, C11N4		
	EXC●C13N4 - C20N4	VW3 AE 0107	1,400
	EXS5C13N4 - C20N4		
	EXC●C25N4 - C31N4	VW3 AE 0109	1,400
	EXS5C25N4 - C31N4		
	EXC●C40N4	VW3 AE 0111	9,400
	EXS5C40N4		
	EXC●C50N4	VW3 AE 0112	9,400
	EXS5C50N4		
	EXA●C50N4		
Дверная рукоятка автоматического выключателя	EXA●C63N4	VW3 AE 0113	—
	EXA●C71N4	VW3 AE 0174	—
	EXA●C90N4	VW3 AE 0166	—
	EXA●M11N4	VW3 AE 0167	—
	EXA●M13N4	VW3 AE 0168	—
	EXC●D90N4, C11N4	VW3 AE 0114	1,000
	EXS5D90N4, C11N4		
	EXC●C13N4 - C31N4	VW3 AE 0115	2,000
Сетевой контактор	EXS5C13N4 - C31N4		
	EXC●C40N4, C50N4	VW3 AE 0116	2,000
	EXS5C40N4, C50N4		
	EXA●C50N4, M13N4		
	EXC●D90N4, C11N4	VW3 AE 0206	7,000
	EXS5D90N4, C11N4		
	EXC●C13N4, C16N4	VW3 AE 0218	10,000
	EXS5C13N4		
	EXS5C16N4	VW3 AE 0215	7,000
	EXC●C20N4	VW3 AE 0209	12,000
	EXS5C20N4 - C28N4	VW3 AE 0216	10,000
	EXC●C25N4 - C31N4	VW3 AE 0210	14,000
	EXS5C31N4		
	EXC●C40N4	VW3 AE 0212	24,000
	EXS5C40N4		
	EXC●C50N4	VW3 AE 0213	28,000
	EXS5C50N4		
	EXA●C50N4, C63N4 (5)	VW3 AE 0227	42,000
	EXA●C71N4 - M13N4	VW3 AE 0224	84,000

(1) За информацией по любой другой конфигурации обращайтесь в региональные представительства Schneider Electric.

(2) Оборудование, зависящее от типоразмера ПЧ, что может привести к необходимости изменения размеров шкафа. За информацией о размерах обращайтесь на сайт www.schneider-electric.com.

(3) Технические характеристики модулей торможения VW3 A7E 101 идентичны характеристикам модуля VW3 A7 101, см. стр. 64.

(4) Автоматический выключатель заменяет разъединитель стандартного исполнения.

(5) При использовании контактора и сетевого дросселя необходимо заказывать каталожный номер **VW3 AE 0225** (50 кг) (см. примечание 2).

Оборудование, зависящее от типоразмера преобразователя (продолжение) (1)			
Трёхфазное напряжение питания: 380 - 415 В, 50/60 Гц (продолжение)			
Наименование	Для комплектного шкафа ATV 71	№ по каталогу	Масса, кг
Переключатель для 12-пульсного входа	EXA●C50N4	VW3 AE 2415	—
	EXA●C63N4	VW3 AE 2416	—
	EXA●C71N4	VW3 AE 2417	—
	EXA●C90N4	VW3 AE 2418	—
	EXA●M11N4	VW3 AE 2419	—
	EXA●M13N4	VW3 AE 2420	—
Сетевой дроссель	EXA●C50N4 - C63N4	VW3 AE 2501	132,000
	EXA●C71N4	VW3 AE 2502 (2)	202,000
	EXA●C90N4 - M13N4	VW3 AE 2503 (2)	264,000
Трансформатор для цепей управления ~ 500 ВА, выход ~ 230 В	EXC●D90N4 - C28N4 EXS5D90N4 - C28N4	VW3 AE 0302	8,000
Трансформатор для цепей управления ~ 800 ВА, выход ~ 230 В	EXC●C31N4 - C50N4 EXS5C31N4 - C50N4	VW3 AE 0303	11,000
Амперметр	EXC●D90N4 - C13N4 EXS5D90N4 - C13N4	VW3 AE 0406	0,200
	EXC●C16N4, C20N4 EXS5C16N4, C20N4	VW3 AE 0426	0,200
	EXC●C25N4 - C31N4 EXS5C25N4 - C31N4	VW3 AE 0409	0,200
	EXC●C40N4 EXS5C40N4	VW3 AE 0427	0,200
	EXC●C50N4 EXS5C50N4	VW3 AE 0411	0,200
	EXA●C50N4	VW3 AE 0411 (3) VW3 AE 0421 (4)	0,200
	EXA●C63N4, C71N4	VW3 AE 0413 (3) VW3 AE 0421 (4)	0,200
	EXA●C90N4	VW3 AE 0414 (3) VW3 AE 0429 (4)	0,200
	EXA●M11N4	VW3 AE 0415 (3) VW3 AE 0423 (4)	0,200
	EXA●M13N4	VW3 AE 0416 (3) VW3 AE 0424 (4)	0,200
Обогрев шкафа	EXC●D90N4 - C28N4 EXS5D90N4 - C28N4	VW3 AE 0501	0,500
	EXC●C31N4 - C50N4 EXS5C31N4 - C50N4 EXA●C50N4, C63N4	VW3 AE 0502	1,000
	EXA●C71N4 - M13N4	VW3 AE 0503	1,500

(1) За информацией по любой другой конфигурации обращайтесь в региональные представительства Schneider Electric.

(2) Оборудование, зависящее от типоразмера ПЧ, что может привести к необходимости изменения размеров шкафа. За информацией о размерах обращайтесь на сайт www.schneider-electric.com.

(3) Для 6-пульсной схемы.

(4) Для 12-пульсной схемы.

Оборудование, зависящее от типоразмера преобразователя (продолжение) (1)			
Трёхфазное напряжение питания: 380 - 415 В, 50/60 Гц (продолжение)			
Наименование	Для комплектного шкафа ATV 71	№ по каталогу	Масса, кг
Дроссель двигателя	EXC●D90N4	VW3 AE 0603	17,000
	EXS5D90N4	VW3 AE 0615	37,000
	EXC●C11N4, C13N4	VW3 AE 0604	35,000
	EXS5C11N4, C13N4	VW3 AE 0617	55,000
	EXC●C16N4, C20N4	VW3 AE 0605	64,000
	EXS5C16N4	VW3 AE 0619 (2)	157,000
	EXS5C20N4	VW3 AE 0620	160,000
	EXC●C25N4, C28N4	VW3 AE 0606	102,000
	EXS5C25N4, C28N4	VW3 AE 0621 (2)	192,000
	EXC2C31N4	VW3 AE 0607 (2)	192,000
	EXC5C31N4	VW3 AE 0622 (2)	197,000
	EXS5C31N4	VW3 AE 0622 (2)	197,000
	EXC2C40N4	VW3 AE 0609 (2)	228,000
	EXC5C40N4	VW3 AE 0613 (2)	228,000
	EXS5C40N4	VW3 AE 0624 (2)	228,000
	EXC2C50N4	VW3 AE 0610 (2)	234,000
	EXC5C50N4	VW3 AE 0614 (2)	234,000
	EXS5C50N4	VW3 AE 0625 (2)	234,000
	EXA●C50N4, C63N4	VW3 AE 0635	132,000
	EXA●C71N4 - M13N4	VW3 AE 0636	264,000
Синусный фильтр (2) (3)	EXC2D90N4	VW3 AE 0641	318,000
	EXC5D90N4	VW3 AE 0653	348,000
	EXS5D90N4	VW3 AE 0665	318,000
	EXC2C11N4	VW3 AE 0642	318,000
	EXC5C11N4	VW3 AE 0654	325,000
	EXS5C11N4	VW3 AE 0666	325,000
	EXC2C13N4	VW3 AE 0644	365,000
	EXC5C13N4	VW3 AE 0656	365,000
	EXS5C13N4	VW3 AE 0668	365,000
	EXC2C16N4	VW3 AE 0645	373,000
	EXC5C16N4	VW3 AE 0657	373,000
	EXS5C16N4	VW3 AE 0669	373,000
	EXC2C20N4	VW3 AE 0647	384,000
	EXC5C20N4	VW3 AE 0659	394,000
	EXS5C20N4	VW3 AE 0671	394,000
	EXC2C25N4, C28N4	VW3 AE 0648	434,000
	EXC5C25N4, C28N4	VW3 AE 0660	434,000
	EXS5C25N4, C28N4	VW3 AE 0672	434,000
	EXC2C31N4	VW3 AE 0649	445,000
	EXC5C31N4	VW3 AE 0661	445,000
	EXS5C31N4	VW3 AE 0673	445,000
	EXC2C40N4	VW3 AE 0651	870,000
	EXC5C40N4	VW3 AE 0663	900,000
	EXS5C40N4	VW3 AE 0675	900,000
	EXC2C50N4	VW3 AE 0652	900,000
	EXC5C50N4	VW3 AE 0664	930,000
	EXS5C50N4	VW3 AE 0676	930,000

(1) За информацией по любой другой конфигурации обращайтесь в региональные представительства Schneider Electric.

(2) Оборудование, зависящее от типоразмера ПЧ, что может привести к необходимости изменения размеров шкафа. За информацией о размерах обращайтесь на сайт www.schneider-electric.com.

(3) Синусный фильтр не совместим с дросселем двигателя.

Оборудование, зависящее от типоразмера преобразователя (продолжение) (1)					
Трёхфазное напряжение питания: 380 - 415 В, 50/60 Гц (продолжение)					
Наименование		Для комплектного шкафа ATV 71	№ по каталогу	Масса, кг	
Цоколь 200 мм	Без дросселя двигателя	EXC●D90N4 - C16N4	VW3 AE 0801	11,000	
		EXC●C20N4 - C28N4	VW3 AE 0802	13,000	
		EXC●C31N4, C40N4	VW3 AE 0803	15,000	
		EXC●C50N4	VW3 AE 0804	17,000	
		EXA●C63N4, C71N4	VW3 AE 0820 (2)	38,000	
		EXA●C90N4 - M14N4	VW3 AE 0822	69,000	
	С дросселем двигателя	EXC●D90N4 - C16N4	VW3 AE 0801	11,000	
		EXC●C20N4 - C28N4	VW3 AE 0802	13,000	
		EXC●C31N4, C40N4	VW3 AE 0805	24,000	
		EXC●C50N4	VW3 AE 0806	26,000	
		EXA●C50N4 - C63N4	VW3 AE 0820 (2)	38,000	
		EXA●C71N4 - M13N4	VW3 AE 0822	69,000	
	С сетевым дросселем	EXA●C50N4 - C63N4	VW3 AE 0820 (2)	38,000	
		EXA●C71N4 - M13N4	VW3 AE 0824	78,000	
	Цоколь для тормозного модуля		EXC●C31N4 - C50N4	VW3 AE 0810	9,000
	Цоколь для синусного фильтра		EXC●D90N4 - C31N4	VW3 AE 0816	11,000
			EXC●C40N4, C50N4	VW3 AE 0817	13,000

(1) За информацией по любой другой конфигурации обращайтесь в региональные представительства Schneider Electric.

(2) При использовании контактора и сетевого дросселя необходимо заказывать каталожный номер VW3 AE 821 (40 кг).

Оборудование, зависящее от типоразмера преобразователя (продолжение) (1)

Трёхфазное напряжение питания: 500 и 690 В, 50/60 Гц

Наименование	Для комплектного шкафа ATV 71		№ по каталогу	Масса, кг
	500 В	690 В		
Тормозной модуль	EXC●C16N - C25N	EXC●C20Y - C31Y	VW3 AE 1004 (2)	190,000
	EXS5C16N - C25N	EXS●C20Y - C31Y	VW3 A7E 103 (2) (3)	205,000
	EXC●C31N - C50N	EXC●C40Y - C63Y	VW3 AE 1005 (2)	190,000
	EXS5C31N - C50N	EXS5C40Y - C63Y	VW3 A7E 104 (2) (3)	205,000
Рукоятка для переключателя	EXC●D90N - C13N	EXC●C11Y - C16Y	VW3 AE 0103	1,000
	EXS5D90N - C13N	EXS5C11Y - C16Y		
	EXC●C16N - C25N	EXC●C20Y - C31Y	VW3 AE 0104	2,000
	EXS5C16N - C25N	EXS5C20Y - C31Y		
	EXC●C31N - C50N	EXC●C40Y - C63Y	VW3 AE 0105	2,000
	EXS5C31N - C50N	EXS5C40Y - C63Y		
Автоматический выключатель (4)	EXA●C50N - M15N	EXA●C63Y - M20Y		
	EXC●D90N	—	VW3 AE 0141	—
	EXS5D90N			
	EXC●C11N	—	VW3 AE 0142	—
	EXS5C11N			
	—	EXC●C11Y, C13Y	VW3 AE 0143	4,000
	EXC●C13N	—	VW3 AE 0144	—
	EXS5C13N			
	—	EXC●C16Y	VW3 AE 0145	4,000
	EXC●C16N, C20N	EXC●C20Y	VW3 AE 0146	1,400
	EXS5C16N, C20N			
	EXC●C25N	EXC●C25Y - C31Y	VW3 AE 0147	1,400
	EXS5C25N			
	EXC●C31N, C40N	EXC●C40Y - C63Y	VW3 AE 0150	—
	EXS5C31N, C40N			
	EXC●C50N	—	VW3 AE 0151	—
	EXS5C50N			
	EXA●C50N	EXA●C63Y	VW3 AE 0151	—
	EXA●C63N	EXA●C80Y	VW3 AE 0169	—
	EXA●C80N	EXA●M10Y	VW3 AE 0170	—
	EXA●C90N	EXA●M12Y	VW3 AE 0175	—
	EXA●M11N	EXA●M15Y	VW3 AE 0171	—
	EXA●M13N	EXA●M18Y	VW3 AE 0172	—
	EXA●M15N	EXA●M20Y	VW3 AE 0173	—

(1) За информацией по любой другой конфигурации обращайтесь в региональные представительства Schneider Electric.

(2) Оборудование, зависящее от типоразмера ПЧ, что может привести к необходимости изменения размеров шкафа. За информацией о размерах обращайтесь на сайт www.schneider-electric.com.

(3) Технические характеристики модулей торможения VW3 A7E 101 идентичны характеристикам модуля VW3 A7 101, см. стр. 64.

(4) Автоматический выключатель заменяет разъединитель стандартного исполнения.

(5) При использовании контактора и сетевого дросселя необходимо заказывать каталожный номер **VW3 AE 0225** (50 кг) (см. примечание 2).

Оборудование, зависящее от типоразмера преобразователя (продолжение) (1)				
Трехфазное напряжение питания: 500 и 690 В, 50/60 Гц				
Наименование	Для комплектного шкафа ATV 71		№ по каталогу	Масса, кг
	500 В	690 В		
Дверная рукоятка автоматического выключателя	EXC●D90N - C13N EXS5D90N - C13N	—	VW3 AE 0114	1,000
	EXC●C16N - C25N EXS5C16N - C25N	EXC●C11Y - C31Y EXS5C11Y - C31Y	VW3 AE 0115	2,000
	EXC●C31N - C50N EXS5C31N - C50N	EXC●C40Y - C63Y EXS5C40Y - C63Y	VW3 AE 0116	2,000
	EXA●C50N - C80N	EXA●C63Y - M10Y	VW3 AE 0116	2,000
	EXA●C90N - M15N	EXA●M12Y - M20Y	—	—
	—	—	—	—
Сетевой контактор	EXC●D90N EXS5D90N	—	VW3 AE 0205	4,000
	EXC●C11N EXS5C11N	—	VW3 AE 0206	7,000
	EXC●C13N, C16N EXS5C13N, C16N	EXC●C11Y - C16Y EXS5C11Y - C16Y	VW3 AE 0218	10,000
	—	EXC●C20Y EXS5C20Y	VW3 AE 0208	11,000
	EXC●C20N EXS5C20N	EXC●C25Y EXS5C25Y	VW3 AE 0209	12,000
	EXC●C25N EXS5C25N	EXC●C31Y EXS5C31Y	VW3 AE 0210	14,000
	—	EXC●C40Y EXS5C40Y	VW3 AE 0219	22,000
	EXC●C31N EXS5C31N	EXC●C50Y EXS5C50Y	VW3 AE 0221	20,000
	EXC●C40N EXS5C40N	EXC●C63Y EXS5C63Y	VW3 AE 0212	24,000
	EXC●C50N EXS5C50N	EXA●C63Y - M10Y	VW3 AE 0213	28,000
	EXA●C50N - C80N	EXA●M12Y - M20Y	VW3 AE 0227 (2)	42,000
	EXA●C90N - M15N	EXC●C50Y EXS5C50Y	VW3 AE 0226	84,000
	EXA●C50N	EXA●C63Y	VW3 AE 2414	—
	EXA●C63N	EXA●C80Y	VW3 AE 2415	—
	EXA●C80N	EXA●M10Y	VW3 AE 2416	—
	EXA●C90N	EXA●M12Y	VW3 AE 2417	—
	EXA●M11N	EXA●M15Y	VW3 AE 2418	—
	EXA●M13N	EXA●M18Y	VW3 AE 2419	—
	EXA●M15N	EXA●M20Y	VW3 AE 2420	—

(1) За информацией по любой другой конфигурации обращайтесь в региональные представительства Schneider Electric.

(2) При использовании контактора и сетевого дросселя необходимо заказывать каталожный номер **VW3 AE 0225** (50 кг).

Оборудование, зависящее от типоразмера преобразователя (продолжение) (1)				
Трёхфазное напряжение питания: 500 и 690 В, 50/60 Гц (продолжение)				
Наименование	Для комплектного шкафа ATV 71		№ по каталогу	Масса, кг
	500 В	690 В		
Сетевой дроссель	EXA●C50N	EXA●C63Y	VW3 AE 2504	154,000
	EXA●C63N	EXA●C80Y	VW3 AE 2505	121,000
	EXA●C80N	EXA●M10Y	VW3 AE 2506	136,000
	EXA●C90N	EXA●M12Y	VW3 AE 2507	308,000
	EXA●M11N, M13N	EXA●M15Y, M18Y	VW3 AE 2508	242,000
	EXA●M15N	EXA●M20Y	VW3 AE 2509	273,000
Амперметр	EXC●D90N EXS5D90N	EXC●C11Y EXS5C11Y	VW3 AE 0404	0,200
	EXC●C11N - C16N EXS5C11N - C16N	EXC●C13Y - C25Y EXS5C13Y - C25Y	VW3 AE 0406	0,200
	EXC●C20N, C25N EXS5C20N, C25N	EXC●C31Y, C40Y EXS5C31Y, C40Y	VW3 AE 0426	0,200
	EXC●C31N - C40N EXS5C31N - C40N	EXC●C50Y, C63Y EXS5C50Y, C63Y	VW3 AE 0409	0,200
	—	EXA●C63Y	VW3 AE 0409 (2) VW3 AE 0428 (3)	0,200
	EXC●C50N EXS5C50N	—	VW3 AE 0427	0,200
	—	EXA●C80Y	VW3 AE 0427 (2) VW3 AE 0421 (3)	0,200
	EXA●C50N	—	VW3 AE 0427 (2) VW3 AE 0428 (3)	0,200
	EXA●C63N	EXA●M10Y	VW3 AE 0411 (2) VW3 AE 0421 (3)	0,200
	EXA●C80N, C90N	EXA●M12Y	VW3 AE 0413 (2) VW3 AE 0421 (3)	0,200
	EXA●M11N	EXA●M15Y	VW3 AE 0414 (2) VW3 AE 0429 (3)	0,200
	EXA●M13N	EXA●M18Y, M20Y	VW3 AE 0415 (2) VW3 AE 0423 (3)	0,200
	EXA●M15N	—	VW3 AE 0416 (2) VW3 AE 0424 (3)	0,200

(1) За информацией по любой другой конфигурации обращайтесь в региональные представительства Schneider Electric.

(2) Для 6-пульсной схемы.

(3) Для 12-пульсной схемы.

Оборудование, зависящее от типоразмера преобразователя (продолжение) (1)

Трехфазное напряжение питания: 500 и 690 В, 50/60 Гц (продолжение)

Наименование		Для комплектного шкафа ATV 71		№ по каталогу	Масса, кг	
		500 В	690 В			
Enclosure heater		EXC●D90N - C25N EXS5D90N - C25N	EXC●C11Y - C31Y EXS5C11Y - C31Y	VW3 AE 0501	0,500	
		EXC●C31N - C50N EXS5C31N - C50N EXA●C50N - C80N	EXC●C40Y - C63Y EXS5C40Y - C63Y EXA●C63Y - M10Y	VW3 AE 0502	1,000	
		EXA●C90N - M15N	EXA●M12Y - M20Y	VW3 AE 0503	1,500	
	Сетевой дроссель		EXC●D90N, C11N EXS5D90N, C11N	EXC●C11Y, C13Y EXS5C11Y, C13Y	VW3 AE 0603	17,000
			EXC●C13N, C16N EXS5C13N, C16N	EXC●C16Y, C20Y EXS5C16Y, C20Y	VW3 AE 0604	35,000
		EXC●C20N, C25N EXS5C20N, C25N	EXC●C25Y, C31Y EXS5C25Y, C31Y	VW3 AE 0605	64,000	
		EXC2C31N, C40N	EXC2C40Y, C50Y	VW3 AE 0626 (2)	192,000	
		EXC5C31N, C40N	EXC5C40Y, C50Y	VW3 AE 0628 (2)	192,000	
		EXS5C31N, C40N	EXS5C40Y, C50Y	VW3 AE 0630 (2)	197,000	
		EXC2C50N	EXC2C63Y	VW3 AE 0627 (2)	234,000	
		EXC5C50N	EXC5C63Y	VW3 AE 0629 (2)	234,000	
		EXS5C50N	EXS5C63Y	VW3 AE 0631 (2)	234,000	
		EXA●C50N - C80N	EXA●C63Y - M10Y	VW3 AE 0635	132,000	
		EXA●C90N - M15N	EXA●M12Y - M20Y	VW3 AE 0636	264,000	
Цоколь 200 мм		Без дополнительного оборудования	EXC●D90N - C13N	EXC●C11Y - C16Y	VW3 AE 0801	11,000
			EXC●C16N - C25N	EXC●C20Y - C31Y	VW3 AE 0802	13,000
			EXC●C31N - C50N	EXC●C40Y - C63Y	VW3 AE 0804	17,000
	EXA●C50N - C80N		EXA●C63Y - M10Y	VW3 AE 0820 (3)	38,000	
	EXA●C90N - M15N		EXA●M12Y - M20Y	VW3 AE 0822	69,000	
	С дросселем двигателя	EXC●D90N - C16N	EXC●C11Y - C20Y	VW3 AE 0801	11,000	
		EXC●C20N - C31N	EXC●C25Y - C45Y	VW3 AE 0802	13,000	
		EXC●C31N - C50N	EXC●C40Y - C63Y	VW3 AE 0806	26,000	
		EXA●C50N - C80N	EXA●C63Y - M10Y	VW3 AE 0820 (3)	38,000	
		EXA●C90N - M15N	EXA●M12Y - M20Y	VW3 AE 0822	69,000	
	С сетевым дросселем	EXA●C50N - C80N	EXA●C63Y - M10Y	VW3 AE 0820 (3)	38,000	
		EXA●C90N - M15N	EXA●M12Y - M20Y	VW3 AE 0824	78,000	
	Цоколь для тормозного модуля		EXC●C16N - C50N	EXC●C20Y - C63Y	VW3 AE 0810	9,000

(1) За информацией по любой другой конфигурации обращайтесь в региональные представительства Schneider Electric.

(2) Оборудование, зависящее от типоразмера ПЧ, что может привести к необходимости изменения размеров шкафа. За информацией о размерах обращайтесь на сайт www.schneider-electric.com.

(3) При использовании контактора и сетевого дросселя необходимо заказывать каталожный номер VW3 AE 821 (40 кг).